
9 Rozkreslení

FK 103 G: Schematické znázornění přiřazení dílů, žádný rozměrový výkres. Modré odkazy otevírají příslušnou položku v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1a	1	Pouzdro	052-8247
1b	1	Pouzdro	052-8248
2	1	Válec	052-0318
3	1	Píst	052-0015
4	1	Spodní víko	052-0053
5	1	Řídicí deska	307-2501
6	1	Horní víko	052-0052
7	1	Kolík	304-5646
8	1	Tlumič nárazů	052-0322
9	1	Kompletní rukojeť	052-0302
10	1	Kryt válce	052-0327
11	1	Tlumič hluku	052-0316
12	1	Kroužek	307-2530
13	1	Pružinový kryt	304-7804
14	2	O-kroužek	307-2079
15	1	Spoušť	052-0312
16	1	Pružina	304-7103
17	2	Kolík	303-1272
18	1	Pin 4 × 23,8	303-1273
19	1	O-kroužek	307-2187
20	1	Ventil	052-0743
21	1	Kulička	307-2082
22	1	Sada těsnění	307-2190
23	1	Zátka	052-0328
24	1	Závitová vložka	304-2700
25	1	Kryt	052-0326
26	1	Tlačná pružina	304-7520
27	2	Pero	304-4557

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně horního krytu, spodního krytu nebo ovládací desky bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 052-0322. Nasaďte společně horní kryt, spodní kryt a ovládací desku.

Objednávání variant a náhradních dílů

052-51460: Pouzdro 1a; 052-51461: Zásuvka 1b. Pružinový kryt 13 a oba O-kroužky 14 platí pro obě verze. Při objednávce specifikujte typ nástroje, objednací číslo a upínací stopku.

Rukojeť 052-0302 lze také objednat kompletně a obsahuje také sítko 304-5069 (není zobrazeno samostatně).