9 sprängskiss

FK 114.2: Positionsnumren motsvarar den visade versionen. Blå länkar öppnar respektive vara i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1	1	Klämmutter	052-0058
2	1	Komplett kåpa	052-0063
3	1	Cylinder	052-0173
4	1	Cylinderlock	052-0343
5	1	Kolv	052-0352
6	1	Rörslid	052-0354
7	1	Mejselbussning R 10,3 × 36	052-7233
8	1	Cylindriskt stift	304-3431
9	1	Oval fjäderkåpa	304-7806
10	1	O-ring	307-2439
11	1	Ljuddämpare	307-2540
12	1	Buffert	307-2541

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av cylinderkåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2541-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Den sprängda ritningen visar sammansättningarna och reservdelsfördelningen. Vid beställning, ange verktygstyp, artikelnummer och insticksände. Fjäderkåpan (9) är en del av verktygshållaren. Kontrollera O-ringen (10), ljuddämparen (11) och bufferten (12) om det finns några problem eller avvikelser och byt ut dem i tid. Tillägg till reservdelslistan: O-ring 307-2076, 1 stycke, tillhör fjäderkåpan 304-7806. Den befintliga sprängritningen indikerar inte en separat reservdelsposition för denna ring. Montering se kapitel 6.