# Pièces de rechange

G 75 · Référence 052-5651. Les positions suivent le dessin corrigé D24-K02 de la page suivante.

| Pos. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cylindre | 052-4151 |
| 2 | 1 | Couvercle | 052-4152 |
| 3 | 1 | Piston | 052-4153 |
| 4 | 1 | Manchette | 307-2057 |
| 5 | 1 | Ressort de compression | 304-7097 |
| 6 | 1 | Vis à pointe | 304-7305 |
| 7 | 1 | Manchon R3/8 | 304-6104 |
| 8 | 1 | Robinet rotatif complet | 052-0494 |
| 9 | 1 | Douille du robinet rotatif | 052-2293 |
| 10 | 1 | Tige du robinet rotatif | 052-2294 |
| 11 | 3 | Rondelle ressort 34x16,3x2 DIN 2093 | 304-7127 |
| 12 | 1 | Goupille élastique 5x6 DIN 1481 | 304-3506 |
| 13 | 2 | Écrou R3/8 DIN 431 | 304-7347 |

Les positions 9 à 13 appartiennent à l’ensemble complet du robinet rotatif (8). Elles ne sont pas nécessaires en supplément de l’ensemble complet.

## Conformité et documents

La déclaration CE de conformité commune du fabricant s’applique au G 75, référence 052-5651. La machine précise doit être désignée dans la déclaration correspondante dûment remplie et signée. Conserver ensemble la notice et la déclaration et les transmettre avec l’appareil.

La déclaration commune cite la directive 2006/42/CE ainsi que DIN EN ISO 12100:2011-03, DIN EN 1299:2009-02 et DIN EN ISO 11148-4:2013-05. La fonction spécifique du G 75 comme contre-bouterolle pneumatique sans mécanisme de percussion propre reste déterminante.

# Vue éclatée G 75

D24-K02 · Positions selon la liste des pièces de rechange. La position 8 désigne le robinet rotatif complet constitué des pièces 9 à 13. Illustration destinée à l’identification des pièces, sans cotation.

